



ZVÁRAČSKÉ KUKLY

Variabilná regulácia tienenia, citlivosti a oneskorenia
Nízka hmotnosť

šošovková technológia

jasný pohľad na produktivitu a kvalitu

4C

VÍZIA LEPŠÍCH ZVAROV

Ak sú vašimi jednoznačnými cieľmi kvalita a produktivita, vašou najvyššou prioritou musí byť čírosť. Jednoducho povedané, ak nevidíte na prácu, nemôžete vykonávať prácu. Technológia 4C™ poskytuje šošovku s filtrom, ktorá zabezpečuje lepšiu, jasnejšiu pohľad na zvarový kúpeľ.

Aktualizácia zväračských kukiel VIKING® spoločnosti Lincoln Electric na technológiu 4C™ – vrátane série 1840, série 2450 a série 3350 – zlepšuje viditeľnosť a znižuje námahu očí tým, že minimalizuje tradičné lipovo zelené sfarbenie v priezore kukly.

Technológia 4C™ je ideálne pre celý rad odvetví, ktoré využívajú viaceré procesy zvárania, vrátane zvárania obalenou elektródou, MIG a TIG: výroba, automobilové diely, spotrebiče a podobne. Nech už máte splniť akúkoľvek úlohu, technológia 4C™ vám poskytuje jasný pohľad na produktivitu a kvalitu.



Vízia lepších zvarov

Lepšia čírosť, menej farby

Teraz môžete dobrý pohľad ešte viac vylepšiť. Aktualizácia série VIKING 1840, 2450 a 3350 na technológiu 4C™ umožňuje, aby priezory týchto kukiel dosiahli úroveň optickej čírosti 1-1-1-1 a aby bola viditeľnosť zlepšená znížením úrovne lipovo zeleného sfarbenia.

Širokouhlý pohľad

Technológia 4C™ umožňuje, že vidíte nielen lepšie, ale aj viac. Veľké zorné pole vám poskytne plný výhľad na oblasť zvárania, čo zvyšuje úroveň kontroly nad procesom a zlepšuje kvalitu zvaru.

Dobre sa na to pozerá

Zlepšená viditeľnosť a menšia námaha očí znamená väčší komfort pre zvärača. V kombinácii so zlepšeným pohľadom na zvarový kúpeľ to prispieva k lepším zvarom.



Optická čírosť predchádzajúcej technológie 1/1/1/2



Optická čírosť NOVEJ technológie 4C™ 1/1/1/1

Technológia 4C™

1. Clarity – optická čírosť 1/1/1/1
2. Colour – realistické farby
3. Carat – nízka hmotnosť ADF
4. Cut – rovnaký tieň z akéhokoľvek uhla

Viking™ – séria 3350

Definícia nového zlatého štandardu v oblasti zväračských kukiel

VIKING 3350, naša najlepšia séria kukiel, poskytuje najlepšiu optickú čírosť dostupnú v súčasnosti medzi zväracími kuklami a najväčšie zorné pole vo svojej triede. Séria 3350 ponúka ochranu hlavy na otočných čapoch navrhnutú tak, aby dobre sedela a poskytovala väčší komfort.

Vlastnosti

- Perfektná úroveň optickej čírosti 1/1/1 (EN 379)
- Plynulo variabilné tienenie 5 – 13 s vnútornou reguláciou
- Plynulo variabilná citlivosť a oneskorenie
- Režim brúsenia
- Veľkosť priezoru 95 × 85 mm
- Veľká veľkosť vložky (133 × 114 mm)
- 4 snímače oblúka
- Solárne články s vymeniteľnou lítiovou batériou
- Možnosť zväčšovacej šošovky „cheater“
- Nová ochrana hlavy s otočnými čapmi



Procesy

- Obalená elektróda
- TIG, pulzný režim TIG
- MIG, pulzný režim MIG
- Rúrkové elektródy
- Drážkovanie
- Brúsenie

Objednávanie

- K3034-3-CE Kukla Viking™ 3350 čierna
- K3100-3-CE Kukla Viking™ 3350 Motorhead™
- K3101-3-CE Kukla Viking™ 3350 Mojo™



Viking™ – séria 2450

Ideálna voľba pre remeselníka

VIKING 2450, najnovšia evolúcia v našej strednej triede kukiel s automatickým stmavovaním, poskytuje najlepšiu optickú čírosť. Séria 2450 ponúka vylepšenú ochranu hlavy pre väčší komfort a flexibilitu.

Vlastnosti

- Perfektná úroveň optickej čírosti 1/1/1 (EN 379)
- Plynulo variabilné tienenie 5 – 13 s vnútornou reguláciou
- Plynulo variabilná citlivosť a oneskorenie
- Režim brúsenia
- Veľkosť priezoru 97 × 62 mm
- 4 snímače oblúka
- Veľká veľkosť vložky (133 × 114 mm)
- Solárne články s vymeniteľnými lítiovými batériami
- Možnosť zväčšovacej šošovky „cheater“
- Nová ochrana hlavy s otočnými čapmi



Procesy

- Obalená elektróda
- TIG, pulzný režim TIG
- MIG, pulzný režim MIG
- Rúrkové elektródy
- Drážkovanie
- Brúsenie

Objednávanie

- K3028-3-CE Kukla Viking™ 2450 čierna
- K3035-3-CE Kukla Viking™ 1840 Street Rod™



Viking™ – séria 1840

Výborná optická čírosť

VIKING 1840 poskytuje operátorovi najlepšiu optickú čírosť zväračskej kukly, aká je v súčasnosti dostupná. Vonkajšie ovládacie prvky umožňujú rýchlu a jednoduchú zmenu tienenia. Séria 1840 ponúka vylepšenú ochranu hlavy, ktorá dobre sedí a poskytuje väčší komfort.

Vlastnosti

- Perfektná úroveň optickej čírosti 1/1/1 (EN 379)
- Plynulo variabilné tienenie 9 – 13 s vonkajšou reguláciou
- Plynulo variabilná citlivosť a oneskorenie
- Režim brúsenia
- Veľkosť priezoru 96 × 47 mm
- 2 snímače oblúka
- Kompaktná veľkosť vložky DINŠ 110 × 90 mm
- Solárne napájanie s vymeniteľnou lítiovou batériou
- Možnosť zväčšovacej šošovky „cheater“
- Nová ochrana hlavy s otočnými čapmi



Procesy

- Obalená elektróda
- TIG, pulzný režim TIG
- MIG, pulzný režim MIG
- Rúrkové elektródy
- Drážkovanie
- Brúsenie

Objednávanie

- K3023-3-CE Kukla Viking™ 1840 čierna
- K3024-3-CE Kukla Viking™ 1840 Tribal™



Viking™ – séria 1740

Spravte to podľa seba: výborná zváračská kukla za výbornú cenu

Naše kukly série 1740 netrpia nedostatkom vlastností. Dostupné s čiernou lesklou povrchovou úpravou. Pomocou doplnkových nálepiek si ozdobte si svoju kuklu, aby odrážala váš osobný štýl.

Vlastnosti

- Úroveň optickej čírosti 1/1/1/2 (EN 379)
- Plynuo variabilné tienenie 9 – 13 s vnútornou reguláciou
- Plynuo variabilná citlivosť a oneskorenie
- Režim brúsenia
- Veľkosť priezoru 96 × 42,5 mm
- Kompaktná veľkosť vložky DINS 110 × 90 mm
- 2 snímače oblúka
- Solárne napájanie s 2 vymeniteľnými alkalickými batériami AAA
- Možnosť zväčšovacej šošovky „cheater“
- Súčasťou sú aj dodatočné krycie šošovky – (2) vnútorné a (5) vonkajšie
- Doplnkové nálepiek na ozdobenie vašej kukly



VIKING
WELDING HELMETS



Procesy

- Obalená elektróda
- TIG, pulzný režim TIG
- MIG, pulzný režim MIG
- Rúrkové elektródy
- Drážkovanie
- Brúsenie

Objednávanie

- K3282-1-CE Kukla Viking™ 1740 čierna



Linc Screen II

Lahká a chytrá

Kukla Linc Screen® II s automatickým stmavovaním je navrhnutá ako kombinácia bezpečnosti s množstvom vlastností, ideálna na zváranie obalenou elektródou, TIG, MIG ako aj rezanie plazmou. Veľké ovládacie prvky umiestnené na vonkajšej strane kukly umožňujú jednoduché nastavovanie tienenia od 9 do 13 DIN. Vybavená dvomi nezávislými snímačmi oblúka. Solárne články – nie sú potrebné žiadne batérie. Ideálne na všeobecné aplikácie.

Vlastnosti

- Úroveň optickej čírosti 1/2/1/2 (EN 379)
- Plynuo variabilné tienenie 9 – 13 s vonkajšou reguláciou
- Veľkosť priezoru 97 × 44 mm
- 2 snímače oblúka
- Solárne napájanie, s pevne inštalovanou batériou, žiadny spínač zap/vyp
- Nízka hmotnosť – 496 g
- Ergonomická konštrukcia



Linc Screen



Procesy

- Obalená elektróda
- TIG > 10 A
- MIG
- Rúrkové elektródy
- Drážkovanie

Objednávanie

- K2953-1-CE Linc Screen II



ODTERAZ
sa pozerajte zreteľne

ŠOŠOVKOVÁ
TECHNOLÓGIA

4C™

	Linc Screen II	Séria 1740	Séria 1840	Séria 2450	Séria 3350
Rýchlosť prepínania šošoviek (sek.)	1/10,000	1/25,000	1/25,000	1/25,000	1/25,000
Variabilné tienenie/ovládanie	9 – 13, vonkajšie	9 – 13, vnútorné	9 – 13, vonkajšie	5 – 13, vnútorné	5 – 13, vnútorné
Možnosť zväčšovacej šošovky „Cheater“	-	áno	áno	áno	áno
Tienenie pre režim brúsenia/ovládanie	-	DIN4/Internal	DIN4/External	DIN3,5/Internal	DIN3,5/Internal
Ovládanie citlivosti na svetlo	-	plynulé	plynulé	plynulé	plynulé
Ovládanie oneskorenia z tmavého po bledý prieszor (sek.)	0,70 pevné	0,1 + 1 plne nastaviteľné	0,1 + 1 plne nastaviteľné	0,1 + 1 plne nastaviteľné	0,1 + 1 plne nastaviteľné
Snímače oblúka	2	2	2	4	4
Intenzita prúdu TIG	> 10 A AC/DC	> 5 A AC/DC	≥ 2 A AC/DC	≥ 2 A AC/DC	≥ 2 A AC/DC
Veľkosť vložky (mm)	110 x 90	110 x 90	110 x 90	114 x 133	114 x 133
Veľkosť prieszoru (mm)	97 x 44	96 x 42,5	96 x 47	97 x 62	95 x 85
Rozsah teploty	V prevádzke: -5 °C ÷ +55 °C Skladovanie: -20 °C ÷ +70 °C	V prevádzke: -10 °C ÷ +55 °C Skladovanie: -20 °C ÷ +70 °C	V prevádzke: -10 °C ÷ +55 °C Skladovanie: -20 °C ÷ +70 °C	V prevádzke: -10 °C ÷ +55 °C Skladovanie: -20 °C ÷ +70 °C	V prevádzke: -10 °C ÷ +55 °C Skladovanie: -20 °C ÷ +70 °C
Hmotnosť (g)	496	528	532	595	595
Optická čírosť	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Ochrana hlavy	štandardné LS	štandardné Viking	otočný čap	otočný čap	otočný čap
Typ batérií	Solárne články, nie je potrebná žiadna batéria	2AAA alkalické	1 batéria CR 2450	2 batérie CR 2450	1 batéria CR 2450
					
	Linc Screen II K2953-1-CE	Čierna K3282-1-CE	Čierna K3023-3-CE	Čierna K3028-3-CE	Čierna K3034-3-CE
					
			Tribal K3024-3-CE	Street Rod® K3035-3-CE	Motorhead® K3100-3-CE
					
					Mojo® K3101-3-CE



Normálny
96 x 47 mm



Väčší
97 x 62 mm



Najväčší
95 x 85 mm

VEĽKOSŤ
PRIEZORU

Náhradné diely

Číslo dielu	Opis	Rozmery	Množ./bal.	Linc Screen II	Séria 1740	Séria 1840	Séria 2450	Séria 3350
KP3046-100	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 1,00	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,0	1		●	●	●	●
KP3046-125	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 1,25	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,25	1		●	●	●	●
KP3046-150	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 1,50	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,5	1		●	●	●	●
KP3046-175	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 1,75	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,75	1		●	●	●	●
KP3046-200	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 2,00	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 2,0	1		●	●	●	●
KP3046-225	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 2,25	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 2,25	1		●	●	●	●
KP3046-250	ŠOŠOVKA CHEATER, ZVÄČŠ. 2,50	51 x 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 2,5	1		●	●	●	●
KP3043-1	1740 1840 VONKAJŠIA ČÍRA KRYCIA ŠOŠOVKA	114 x 100 x 1,5 mm	5		●	●		
KP3283-1	1740 VNÚTORNÁ ČÍRA ŠOŠOVKA	95,9 x 47,2 x 1,0 mm	5		●			
KP2897-1	1840 VNÚTORNÁ ČÍRA KRYCIA ŠOŠOVKA	96 x 51,6 x 1,0 mm	5			●		
KP2898-1	2450 3350 VONKAJŠIA ČÍRA KRYCIA ŠOŠOVKA	114 x 133 x 1,0 mm	5				●	●
KP2931-1	2450 VNÚTORNÁ ČÍRA KRYCIA ŠOŠOVKA	98,5 x 66,5 x 1,0 mm	5				●	
KP3044-1	3350 VNÚTORNÁ ČÍRA KRYCIA ŠOŠOVKA	94,7 x 89,7 x 1,0 mm	5					●
KP3323-1-CE	LS2 SÚPRAVA NA VÝMENU KRYCEJ ŠOŠOVKY (2 VONKAJŠIE, 2 VNÚTORNÉ)	N/A	2 + 2	●				
KP2930-1	ČELENKA	N/A	2		●	●	●	●
KP3324-1-SB	ČELENKA	N/A	1	●				
KP3284-1	1740 VLOŽKA ADF	DINS 110 x 90 mm	1		●			
KP2853-3	1840 VLOŽKA ADF	DINS 110 x 90 mm	1			●		
KP2932-3	2450 VLOŽKA ADF	114 X 133 mm	1				●	
KP3045-3	3350 VLOŽKA ADF	114 X 133 mm	1					●
S27978-55	DRŽIAK ADF	N/A	1		●	●		
S27978-33	DRŽIAK ADF	N/A	1				●	●
S27978-54	ČIERNA NÁHRADNÁ ŠKRUPINA	N/A	1			●		
KP3282-SH	ČIERNA NÁHRADNÁ ŠKRUPINA	N/A	1		●			
S27978-31	ČIERNA NÁHRADNÁ ŠKRUPINA	N/A	1				●	●
KP3324-1-CE	VÝMENA OCHRANY HLAVY	N/A	1	●				
KP2929-1	VÝMENA OCHRANY HLAVY	N/A	1		●			
KP3908-1	VÝMENA OCHRANY HLAVY (TYP S OTOČNÝMI ČAPMI)	N/A	1		●	●	●	●
S27978-58	TESNENIE VONKAJŠEJ KRYCEJ ŠOŠOVKY	N/A	1		●	●		
S27978-32	TESNENIE VONKAJŠEJ KRYCEJ ŠOŠOVKY	N/A	1				●	●